

SU/AG series あらゆる国の電気製品を海外、又は国内で使用するとき

単相 単巻



SU-550 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000

AG-1000M / 1500M
トロイダルトランス式

AG-1000D / 1500D

SU 100・120・200・220・240V - 100・120・200・220・240V 中容量から大容量まで対応できます。

品番	入力プラグの形状	入力電圧	出力電圧	容量	外形寸法 (mm)			絶縁種類	重量	本体価格
					W	D	H			
SU-550	平ピン A-2 付属 丸ピン C-2	100V 120V	100V 120V	550VA	160	220	160	B	約 6kg	36,000
SU-1000		AC-200V 220V	AC-200V 220V	1kVA	160	220	160	B	約 7.7kg	44,000
SU-1500		240V	240V	1.5kVA	160	220	180	B	約 10kg	47,000
SU-2000	平ピン アース付 付属 7点セット	100V 110V 120V	100V 110V 120V	2kVA	180	240	230	B	約 16kg	88,000
SU-2500		AC-200V 220V	AC-200V 220V	2.5kVA	210	300	230	B	約 20kg	111,000
SU-3000		230V 240V	230V 240V	3kVA	210	300	230	B	約 22kg	127,000

常時在庫(◎) 適宜在庫(○) 非在庫(記号なし)

保護機能 ノーヒューズブレーカー

各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)

出力コンセント 平ピン (A-2) 丸ピン (C-2) 共用

適用電気製品・AV機器・パソコン・プリンター・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫

コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等

入力コード1.3m付

※SU-2000・2500・3000は入力電圧が100~120Vの場合 1500VAまでしか使用できません。

AG 100・110・120・200・220・230・240V - 100・110・120・200・220・230・240V

品番	入力プラグの形状	入力電圧	出力電圧	容量	外形寸法 (mm)			重量	本体価格
					W	D	H		
AG-1000M	平ピン E付 A2	100V 120V 200V 220V 230V 240V	AC-100V AC-220V~230V AC-230V~240V	1kVA	170	215	143	約6kg	57,000
AG-1500M		切替式		1.5kVA				約6.8kg	70,000
AG-1000D	平ピン E付 A2	100V 110V 120V	100V 110V 120V	1kVA	170	225	183	約9kg	54,000
AG-1500D		切替式	AC-120V 200V 220V 240V	AC-120V 200V 220V 240V				1.5kVA	約12kg

常時在庫(◎) 適宜在庫(○) 非在庫(記号なし)

保護機能 ノーヒューズブレーカー

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。

各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)

出力コンセント 平ピン (A-2) 丸ピン (C-2) 共用・BF・O

適用電気製品・AV機器・パソコン・プリンター・テレビ

電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ

炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等

入力コード1.3m付

※AG-Mシリーズはトロイダルコアを使用。

※AG-1500Dは入力電圧が100, 110, 120V

の場合1200VAまでしか使用できません。

形状・寸法図

