



# SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	1 kVA
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	50 / 60 Hz
P VOLTAGE 1次電圧	200V-220V
S VOLTAGE 2次電圧	100V-110V
S CURRENT 2次電流	10A 9.1A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS E
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC 2kV/min S AC 2kV/min
PAINTING COLOR 塗装色	5Y7 / 1
お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage , if it is dropped or roughly handled.	

発行年月日	縮 尺	型 式	種 類	重 量
H27. 09. 14	A3 1/3	SCK21-1000	単相複巻乾式トランス屋内ケース付	約 15 kg
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社	承認	H. S 製図 S. U	サイズ BK-2-2. 4kg 図 番 SCK21-1000-200, 220-100, 110	