



SPECIFICATION 仕様	
Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	200VA
PHASE 相数	1Ph
FREQUENCY 周波数	50/60Hz
P VOLTAGE 1次電圧	200V-220V
S VOLTAGE 2次電圧	100V-110V
S CURRENT 2次電流	2A 1.8A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS E
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC2kV/min S AC2kV/min
PAINTING COLOR 塗装色	5Y7/1
お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.	

				改訂		年月日			
				△ 絶縁種類変更		H27. 9			
発行年月日		縮 尺		型 式		種 類		重 量	
H27.05.12		A3 1/3		SCK21-200		単相巻乾式トランス屋内ケース付		約 5. 2 kg	
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社				承認	H. S	製図	S. U	サイズ	BK-1-1. 3kg
								図 番	