



SPECIFICATION 仕様

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Method 方式 | 乾式・自冷 AN |
| CAP. 容量 | 1.5kVA |
| PHASE 相数 | 3Ph |
| FREQUENCY 周波数 | 50/60Hz |
| P VOLTAGE 1次電圧 | 380-400-440V |
| S VOLTAGE 2次電圧 | 200-220V |
| S CURRENT 2次電流 | 4.3A 3.9A |
| CIRCUIT 結線 | △-△ |
| INSULATION 絶縁種類 | CLASS A |
| RATED TIME 定格 | CONT. |
| Insulated Resistance 絶縁抵抗 | 100MΩ |
| WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧 | P AC3kV/min S AC2kV/min |

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。
Please handle with care.
It will be a cause of damage,
if it is dropped or roughly handled.

| 発行年月日 | 縮尺 | 型式 | 種類 | 重量 |
|---|--------|------------|------------|--|
| H27.03.20 | A3 1/2 | 3RT-1.5K | 三相複巻乾式トランス | 約24.0kg |
| SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社 | 承認 | H.S 製図 S.U | サイズ 図番 | 三相42A-70 3RT-1.5K-YD380,400,440-200,220 |