



SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 A N
CAP. 容量	3 k V A
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	5 0 / 6 0 H z
P VOLTAGE 1 次 電 圧	3 8 0 V - 4 0 0 V - 4 4 0 V
S VOLTAGE 2 次 電 圧	2 0 0 - 2 2 0 V
S CURRENT 2 次 電 流	15A 13.6A
CIRCUIT 結 線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS F
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	1 0 0 M Ω
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC 3 k V / m i n S AC 2 k V / m i n

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。
Please handle with care.
It will be a cause of damage.
if it is dropped or roughly handled.

改 訂		年月日
絶縁種類変更		H27.9
発行年月日	縮 尺	型 式
H26. 11. 20	A3 1/2	PC42-3000
種 類		重 量
単相複巻乾式トランス		約30.0kg
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD.	承 認	製 図
スワロー電機株式会社	H. S	S. U
サイズ		600-100
図 番		