

三相 複巻トランス

THREEPHASE TRANSFORMERS

3RT/3RKseries 3RTケースなし／3RK屋内専用ケース入り

3RT 三相 複巻



3RK 三相 複巻
屋内専用ケース入り



3RT 三相 380・400・440V－200・220V														
品 番	仕 様			端子 形 状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)		取付穴 (mm)	端子ネジ (mm)	絶縁 種類	重 量	本体価格
	1 次電圧	2 次電圧	容 量		W	D	H	A	B					
3RT-500	三相 440V 400V 380V	三相 220V 200V	500VA	V	190	120	190	90	90	7×15	M4	A	約 11kg	
3RT-1K			1kVA	V	250	145	250	90	105	7×15	M4	A	約 18kg	
3RT-1.5K			1.5kVA	V	250	150	260	150	105	10φ	M4	A	約 24kg	
3RT-2K			2kVA	V	250	160	260	150	115	10φ	M4	B	約 28kg	
3RT-3K			3kVA	V	250	175	260	150	130	10φ	M4	B	約 33kg	
3RT-4K			4kVA	V	330	175	310	160	150	10φ	M5	B	約 41kg	
3RT-5K			5kVA	V	330	200	310	160	160	10φ	M5	B	約 51kg	
3RT-6K			6kVA	V	330	190	310	180	160	10φ	M5	B	約 59kg	
3RT-7.5K			7.5kVA	V	330	205	310	180	170	10φ	M5	B	約 65kg	
3RT-10K			10kVA	V	370	215	385	180	180	13φ	M5	B	約 82kg	
3RT-12K			12kVA	V	370	230	385	180	180	13φ	M5	F	約 95kg	
3RT-15K			15kVA	V	370	240	410	180	190	13φ	M5	F	約 100kg	
3RT-20K			20kVA	UP	450	290	440	250	210	13φ	M8	H	約 133kg	

三相・端子台カラー U・u…赤 V・v…白 W・w…青(接地端子…緑) 常時在庫(◎) 非在庫(記号なし)

三相 複巻 ケース入り THREEPHASE TRANSFORMERS WITH INDOOR CASE

3RK 三相 380・400・440V－200・220V															
品 番	仕 様			ケー ス 形 状	端 子 形 状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)		取付穴 (mm)	端子ネジ (mm)	絶縁 種類	重 量	本体価格
	1 次電圧	2 次電圧	容 量			W	D	H	A	B					
3RK-500	三相 440V 400V 380V	三相 220V 200V	500VA	BK-3	V	270	250	220	248	200	6×12	M4	A	約 15kg	
3RK-1K			1 kVA	BK-3.5	V	280	320	350	235	270	12 φ	M4	A	約 28kg	
3RK-1.5K			1.5 kVA	BK-3.5	V	280	320	350	235	270	12 φ	M4	A	約 34kg	
3RK-2K			2 kVA	BK-3.5	V	280	320	350	235	270	12 φ	M4	B	約 38kg	
3RK-3K			3 kVA	BK-3.5	V	280	320	350	235	270	12 φ	M4	B	約 43kg	
3RK-4K			4 kVA	BK-4	V	290	360	400	235	310	12 φ	M5	B	約 53kg	
3RK-5K			5 kVA	BK-5	V	360	450	500	305	370	12 φ	M5	B	約 71kg	
3RK-6K			6 kVA	BK-5	V	360	450	500	305	370	12 φ	M5	B	約 79kg	
3RK-7.5K			7.5 kVA	BK-5	V	360	450	500	305	370	12 φ	M5	B	約 85kg	
3RK-10K			10 kVA	BK-5	V	360	450	500	305	370	12 φ	M5	B	約 102kg	
3RK-12K			12 kVA	BK-6	V	410	500	550	350	440	14 φ	M5	F	約 120kg	
3RK-15K			15 kVA	BK-6	V	410	500	550	350	440	14 φ	M5	F	約 125kg	
3RK-20K	20 kVA	BK-6.5	UP	410	500	710	350	440	14 φ	M8	H	約 161kg			

三相・端子台カラー U・u…赤 V・v…白 W・w…青(接地端子…緑)
常時在庫(◎) 非在庫(記号なし)

