



SPECIFICATION仕 様		
Method 方式	乾式・自冷 AN	
CAP. 容量	3 k V A	
PHASE 相数	1 Ph	
FREQUENCY 周波数	5 0 / 6 0 H z	
P VOLTAGE 1 次 電 圧	380V-400V-415V-440V	
S VOLTAGE 2 次 電 圧	100V-110V-120V	
S CURRENT 2 次 電 流	30A 27.3A 25A	
CIRCUIT 結 線		
INSULATION 絶 縁 種 類	F 種	
RATED TIME 定 格	C O N T .	
Insulated Resistance 絶 縁 抵 抗	1 0 0 M Ω	
WITHSTAND VOLTAGE 絶 縁 耐 圧	P A C 3 k V / m i n S A C 2 k V / m i n	
お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になりま Please handle with care. It will be a cause of damage , if it is dropped or roughly handled.		

		改訂		年月日
△		絶縁種類変更		H27.9
発行年月日	縮尺	型式	種類	重量
H26.10.15	A3 1/2	PD41-3000E	単相複巻乾式トランス	約30.0kg
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社		承認	製図 宇佐美	サイズ 600-100 図番