

電源トランス

SC-E series

IP2X対応ねじアップ式フィンガープロテクト端子台(10kVAまで)

单相 複巻


静電シールド



SC21-E 200-220V - 100-110V - E


品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B	C	E	F				
◎ SC21-50E	220V 100V	110V 	50VA	UP	77	90	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.2kg	10,000
◎ SC21-100E			100VA	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.5kg	12,000
◎ SC21-150E			150VA	UP	96	102	103	59	66	40	5.5×10	4	4	E	約2.7kg	13,000
◎ SC21-200E			200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.2kg	15,500
◎ SC21-300E			300VA	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	20,000
◎ SC21-500E			500VA	UP	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg	26,000
◎ SC21-750E			750VA	UP	146	150	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	32,000
◎ SC21-1000E			1 kVA	UP	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	35,000
◎ SC21-1500E			1.5kVA	UP	180	170	190	120	114		10×20		5	B	約17.6kg	56,000
◎ SC21-2000E			2 kVA	UP	180	190	190	120	134		10×20		5	B	約22kg	62,000
◎ SC21-3000E	200V 0	100V E	3 kVA	UP	200	190	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	86,000
SC21-4000E			4 kVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約40kg	120,000
SC21-5000E			5 kVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約47kg	136,000
SC21-6000E			6 kVA	UP	250	260	280	170	168		10×20		5/8	F	約51kg	205,000
SC21-7500E			7.5kVA	UP	260	260	370	150	180		10×20		8	F	約65kg	265,000
SC21-10KE			10 kVA	UP	290	280	430	150	190		13×20		8	F	約80kg	310,000
SC21-15KE			15 kVA	KT	330	300	460	200	190		13×20		8/10	H	約90kg	
SC21-20KE			20 kVA	KT	340	350	500	200	200		13×20		10/10	H	約110kg	

常時在庫(◎) 非在庫(記号なし)




形状・寸法図


UP形 (ねじアップ式端子台)



UP形 (ねじアップ式端子台)



KT形 (端子台)



電源トランス・ケース入りトランスE付