



結線図



SPECIFICATION 仕様	
Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	1.5kVA
PHASE 相数	1Ph
FREQUENCY 周波数	50/60Hz
P VOLTAGE 1次電圧	200-220V
S VOLTAGE 2次電圧	100-110V
S CURRENT 2次電流	15A 13.6A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS B
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE P AC2kV/min	
絶縁耐圧 S AC2kV/min	
PAINTING COLOR 塗装色	5Y7/1
お取り扱いの際は落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage. if it is dropped or roughly handled.	

ブッシュ2-15Φ
板金2-20Φ



改訂	年月日
△ 絶縁種類変更	H27.9

発行年月日	縮尺	型 式	種 類	重 量
H27.02.10	A3 1/3	SCK21-1500	単相乾式トランス屋内ケース付	約20.6kg
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社	承認	H. S 製 図 S. U	サイズ BK-3-4kg	図 番