



# SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 A N
CAP. 容量	5 k V A
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	5 0 / 6 0 H z
P VOLTAGE 1 次 電 圧	2 0 0 - 2 2 0 V
S VOLTAGE 2 次 電 圧	1 0 0 - 1 1 0 V
S CURRENT 2 次 電 流	50 A 45.45 A
CIRCUIT 結 線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS F
RATED TIME 定 格	C O N T .
Insulated Resistance 絶縁抵抗	1 0 0 M Ω
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P A C 2 k V / m i n S A C 2 k V / m i n
PAINTING COLOR 塗 装 色	5 Y 7 / 1

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。  
Please handle with care.  
It will be a cause of damage ,  
if it is dropped or roughly handled.

改 訂	年月日
絶縁種・ケースサイズ変更	H27.9

発行年月日	縮 尺	型 式	種 類	重 量
H27.08.04	A3 1/5	SCK21-5000	単相複巻乾式トランス屋内ケース付	約 57 kg
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社		承認 H. S 製図 S. U	サイズ BK-4-11.76kg 図番 SCK21-5000-200, 220-100, 110	