



SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	10kVA
PHASE 相数	1Ph
FREQUENCY 周波数	50/60Hz
P VOLTAGE 1次電圧	200-220V
S VOLTAGE 2次電圧	100-110V
S CURRENT 2次電流	100A-90.9A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS F
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC2kV/min S AC2kV/min
PAINTING COLOR 塗装色	5Y7/1
お取り扱いの際は落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.	

改訂	年月日
△ 絶縁種類変更	H27.9

発行年月日	縮尺	型式	種類	重量
H27.07.15	A3 1/5	SCK21-10K	単相複巻乾式トランス屋内ケース付	約 100kg
SWALLOW ELECTRIC CO., LTD. スワロー電機株式会社		承認	製図 S. U	サイズ BK-5-20kg 図番 SCK21-10K-200, 220-100, 110