


### SSC series

#### 単相 複巻

サージ吸収素子・避雷器・コンデンサー付



### SSC 100V-E - 100V-E

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B	C	E	F				
○ SSC-1000	100V ・ 0 ・ E	100V ・ 0 ・ E	1KVA	V	200	225	270	138	130			10×30	5	F	約20kg	150,000
○ SSC-1500			1.5KVA	V	200	255	270	138	160			10×30	5	F	約26kg	170,500
○ SSC-2000			2KVA	V	200	255	270	138	160			10×30	5	F	約27kg	209,000
○ SSC-3000			3KVA	V	250	260	300	170	160			10×30	5	F	約45kg	242,000
○ SSC-4000			4KVA	V	260	300	480	150	160			11φ	5	F	約60kg	
○ SSC-5000			5KVA	V	280	320	480	150	180			11φ	5	F	約65kg	
○ SSC-7500			7.5KVA	V	330	380	520	200	180			13φ	8	H	約100kg	
○ SSC-10K			10KVA	V	330	400	520	200	190			13φ	8	H	約110kg	

● 特注品にも対応できます。

● 雷によって発生するサージを減衰させサージに弱い電子機器を安全に保護します。

#### 用途

- 通信、道路交通システムの電源に
- マイクロウエーブ、電光表示盤の電源に
- セキュリティシステム、ロボットの制御装置に

#### 形状・寸法図

