PI-E series

単線・棒端子は差し込むだけ、IV 線はマイナスドライバーで、
バネを押しながら差し込めば結線ができます。

単相 複巻

静電シールド

PI 21-E



PI 41-E（PI 42-E）



PI21-E 200·220V－100·110V-E

	品番	仕様 1 次電圧	仕様 2 次電圧	仕様 容量	端子形状	外形寸法 (mm) W	D	H	取付寸法 (mm) A	B	C	取付穴 (mm) E	F	端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
○	PI21-30E	220V－200V－0	110V－100V－0－E	30VA	PI	77	83	92	55	49	35	4.5×8	4	4	A	約1.1kg	6,000
○	PI21-50E			50VA	PI	77	90	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.2kg	7,000
○	PI21-100E			100VA	PI	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.5kg	8,000
○	PI21-200E			200VA	PI	108	117	118	75	73	48	6 ×10	4	4	E	約4.2kg	11,000
○	PI21-300E			300VA	PI	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	13,500
○	PI21-500E			500VA	PI	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg	19,500
○	PI21-750E			750VA	PI	146	150	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	22,500
○	PI21-1000E			1KVA	PI	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	25,600

PI41-E 380·400·440V－100·110V-E

○	PI41-30E	440V－400V－380V－0	110V－100V－0－E	30VA	PI	77	83	92	55	49	35	4.5×8	4	4	A	約1.1kg	7,000
○	PI41-50E			50VA	PI	77	90	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.2kg	8,000
○	PI41-100E			100VA	PI	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.5kg	9,000
○	PI41-200E			200VA	PI	108	117	118	75	73	48	6 ×10	4	4	E	約4.2kg	12,000
○	PI41-300E			300VA	PI	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	14,500
○	PI41-500E			500VA	PI	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg	20,500
○	PI41-750E			750VA	PI	146	150	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	25,500
○	PI41-1000E			1KVA	PI	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	27,500

PI42-E 380·400·440V－200·220V-E

○	PI42-30E	440V－400V－380V－0	220V－200V－0－E	30VA	PI	77	83	92	55	49	35	4.5×8	4	4	A	約1.1kg	7,000
○	PI42-50E			50VA	PI	77	90	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.2kg	8,000
○	PI42-100E			100VA	PI	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.5kg	9,000
○	PI42-200E			200VA	PI	108	117	118	75	73	48	6 ×10	4	4	E	約4.2kg	12,000
○	PI42-300E			300VA	PI	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	14,500
○	PI42-500E			500VA	PI	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg	20,500
○	PI42-750E			750VA	PI	146	150	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	25,500
○	PI42-1000E			1KVA	PI	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	27,500

◎ 在庫品　○ 非在庫品　無印 受注生産品　● 特注品にも対応できます。

特許取得

差し込むだけで結線ができるトランス

●結線の仕方

●単線・棒端子は差し込むだけ、IV線はマイナスドライバーで、バネを押して差し込めば結線ができます。



●マイナスドライバーでバネを押せば電線を取り外すことができます。

電気安全環境研究所(JET)　製品名:端子台BT-20 600V15A
適用規格:電流通電試験 Pass :温度上昇試験 Pass :引張り試験 Pass