

高性能小型無停電電源装置

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLIES

UPSseries

瞬停・電圧変動・停電時に素早くバックアップ



UPS 100V-100V

品番	入力電圧	出力電圧	容量	外形寸法 (mm)			重量	本体価格
				W	D	H		
◎ UPS-300	AC-100V	AC-100V	250VA	90	270	155	約 6.5 kg	44,000
◎ UPS-500			400VA	90	240	320	約 11 kg	77,000
○ UPS-1000			800VA	130	350	400	約 29 kg	176,000

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品

瞬停・電圧変動・停電時に素早くバックアップし常に安定した電力を供給します。

●停電時(瞬断時を含む)10msec以下でバックアップし、電圧変動に素早く対応しソフトスタート機能がついていますのでOA機器等に影響を与えません。

●停電時には警報としてブザー音と発光ダイオードで知らせ、他の外部機器へ停電信号を送るためのコネクターを設けています。

●常時商用給電方式ですから省エネで騒音がなくクリーンな環境を保ちます。

●バッテリーLOWの時にはインバーターが自動停止して、バッテリーの過放電を防ぎます。

●ノイズ対策を施していますのでCRT、他機器への干渉の心配も不要です。

●バッテリーはメンテナンスフリーの小型高性能バッテリーを使用しています。

●タテ、ヨコ自在型ですのでわずかなスペースに設置できます。(UPS-500・1000)

●200V仕様・220V仕様も製作可能

形状・寸法図

UPS-500

入力コード付

ポータブル電源

PORTABLE POWER SUPPLIES

Zseries

バッテリー内蔵
AC電源のないところで家電製品が使える



Z AC100V・DC12V

品番	出力電圧	AC100V 最大出力容量	AC100V 連続容量	DC12V 出力容量	外形寸法 (mm)			重量	本体価格
					W	D	H		
◎ Z-130	AC-100V・DC-12V	130VA	80VA 40分	7A 84VA	118	220	183	約 6 kg	53,000
○ Z-300	AC-100V・DC-12V	300VA	270VA 50分	10A 120VA	166	360	250	約 17 kg	132,000
○ Z-600S	AC-100V	600VA	500VA 50分	10A 120VA	300	460	500	約 40 kg	352,000

品番	出力電圧	AC100V 最大出力容量	AC100V 連続容量	波 形	USB出力	充 電 (ソーラー充電 オプション)	バッテリー	外形寸法 (mm)			重量	本体価格
								W	D	H		
Z-1200S	AC-100V	1200VA	1000VA	正弦波	5V 500mA	AC 100V	12V×17Ah 6個	250	560	380	約 65 kg	

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品

50/60Hz切替式 内蔵バッテリー・小形シール鉛蓄電池DC12V

●電源のないところでAC100VとDC12Vの電気製品が使えます。

直流溶接機

DC WELDING MACHINES

SAseries

現場作業に便利なコンパクト設計

SA



品番	入力電圧	出力電流	周波数	使用率	出力端子部	外形寸法 (mm)			重量	本体価格
						W	D	H		
○ SA-100A	AC-100V	80A	50/60Hz	40%	端子締め付け	158	370	238	約 10 kg	
◎ SA-180DX	AC-200V	180A	50/60Hz	40%	端子締め付け	166	355	241	約 10 kg	
◎ SA-160AW		160A×2 並列接続 220A	50/60Hz	40%	端子締め付け	200	430	255	約 17 kg	
◎ SA-180A		180A×2 並列接続 300A	50/60Hz	40%	端子締め付け	200	430	255	約 17 kg	
○ SA-260DX		260A	50/60Hz	40%	端子締め付け	250	425	275	約 18 kg	

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品

特 長 インバーター制御ですので安定したアークをえられます。 入力コード付
電撃防止機能を内蔵し、高所や狭所でも安心して使用できます。
交流式に比べて小型で軽量です。