

LED付 マルチトランス (通電表示・マルチ入力・ねじアップ式端子台)

M-EL series

単相 複巻


マルチタップ
静電シールド
接地端子
通電表示付

青色LEDで通電表示


通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、
1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。



M21-EL



M41-EL (M42-EL)



() 内の電圧はM42-ELです

M21-EL 200V系 1次側 0・190V・200V・210V・220V・230V・240V
2次側 0・100V・110V・120V・E・⊕・通電表示 容量200VA~5KVA

品 番	仕 様			端 子 形 状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子 ネジ (mm)	絶縁 種類	重 量	本体価格
	1 次電圧	2 次電圧	容 量		W	D	H	A	B	C	E	F				
M21-200EL	(240V)	120V	200VA	UP	108	115	116	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.3kg	11,000
M21-300EL			300VA	UP	128	100	128	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	13,700
M21-500EL	230V	120V	500VA	UP	146	120	143	110	82	76	6.5×12	5	4	E	約8.8kg	19,400
M21-750EL	(220V)	110V	750VA	UP	146	140	143	110	102	76	6.5×12	5	4	E	約11kg	24,700
M21-1KEL	(210V)	100V	1KVA	UP	146	175	143	110	127	76	6.5×12	5	4	E	約13.6kg	26,800
M21-1.5KEL	200V	0	1.5KVA	UP	180	160	190	120	114		10×20		5	B	約19kg	37,300
M21-2KEL			2KVA	UP	180	180	190	120	134		10×20		5	B	約23kg	43,100
M21-3KEL	(190V)	E	3KVA	UP	200	200	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	57,800
M21-4KEL	0		4KVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約43kg	78,800
M21-5KEL			5KVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約48kg	91,900

M41-EL 400V系 1次側 0・380V・400V・420V・440V・460V・480V
2次側 0・100V・110V・120V・E・⊕・通電表示 容量200VA~5KVA

M41-200EL	(480V)	120V	200VA	UP	108	115	116	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.3kg	11,600
M41-300EL			300VA	UP	128	100	128	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	14,200
M41-500EL	460V	120V	500VA	UP	146	120	143	110	82	76	6.5×12	5	4	E	約8.8kg	20,000
M41-750EL	(440V)	110V	750VA	UP	146	140	143	110	102	76	6.5×12	5	4	E	約11kg	25,200
M41-1KEL	(420V)	100V	1KVA	UP	146	175	143	110	127	76	6.5×12	5	4	E	約13.6kg	27,300
M41-1.5KEL	400V	0	1.5KVA	UP	180	160	190	120	114		10×20		5	B	約19kg	37,800
M41-2KEL			2KVA	UP	180	180	190	120	134		10×20		5	B	約23kg	43,600
M41-3KEL	(380V)	E	3KVA	UP	200	200	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	58,300
M41-4KEL	0		4KVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約43kg	79,300
M41-5KEL			5KVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約48kg	92,400

M42-EL 400V系 1次側 0・380V・400V・420V・440V・460V・480V
2次側 0・200V・220V・240V・E・⊕・通電表示 容量200VA~5KVA

M42-200EL	(480V)	240V	200VA	UP	108	115	116	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.3kg	11,600
M42-300EL			300VA	UP	128	100	128	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	14,200
M42-500EL	460V	240V	500VA	UP	146	120	143	110	82	76	6.5×12	5	4	E	約8.8kg	20,000
M42-750EL	(440V)	220V	750VA	UP	146	140	143	110	102	76	6.5×12	5	4	E	約11kg	25,200
M42-1KEL	(420V)	200V	1KVA	UP	146	175	143	110	127	76	6.5×12	5	4	E	約13.6kg	27,300
M42-1.5KEL	400V	0	1.5KVA	UP	180	160	190	120	114		10×20		5	B	約19kg	37,800
M42-2KEL			2KVA	UP	180	180	190	120	134		10×20		5	B	約23kg	43,600
M42-3KEL	(380V)	E	3KVA	UP	200	200	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	58,300
M42-4KEL	0		4KVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約43kg	79,300
M42-5KEL			5KVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約48kg	92,400