

DA-DP/TB/RTB/TBN series 電源電圧が異なる時、又は電圧降下でお困りのとき

降圧専用

降圧・昇圧兼用



DA-300F DP-300F

TB-200D / 300D

RTB-200 / 300

TBN-200 / 300

DA-DP 120-220V-100V 単相 単巻 降圧専用

品番	仕様			外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)		取付穴 (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量	W	D	H	A	B	C			
◎ DA-300F	AC-120V (平ピンプラグ付コード)	AC-100V (コンセント付コード)	300VA	81	77	69	70	63	4.8×6.8	A	約 1.5kg	7,200
◎ DA-550F			550VA	101	92	85	85	66	4.8×6.8	A	約 2.5kg	9,900
◎ DA-1000F			1kVA	101	102	85	85	76	4.8×6.8	A	約 3.2kg	11,000
◎ DP-100F	AC-220V (丸ピンプラグ付コード)	AC-100V (コンセント付コード)	100VA	81	77	69	70	63	4.8×6.8	A	約 1.8kg	7,200
◎ DP-200F			200VA	101	92	85	85	66	4.8×6.8	A	約 2.6kg	9,900
◎ DP-300F			300VA	101	102	85	85	76	4.8×6.8	A	約 3.1kg	11,000

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品

入力コード1.5m 出力コード30cm付

TB 200V-100-115V 単相 単巻 降圧専用

品番	入力・出力	容量	電流	電線 太さ×芯数×長さ	入力 プラグ	出力 コンセント	外形寸法 W、D、H (mm)	絶縁 種類	重量	本体価格
○ TB-100D	AC-200V → AC-100V AC-115V	1kVA	10A	VCT 2×3×2m	4P	⊙×4	155、265、225	B	約 10kg	35,000
◎ TB-200D		2kVA	20A		20A		155、265、225	B	約 13kg	50,000
◎ TB-300D		3kVA	30A		175、295、240		B	約 17kg	64,000	

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品

入力コード2m付

RTB 200V-100V 単相 単巻 降圧専用

小型軽量タイプ (トロイダルトランス内蔵)

品番	入力・出力	容量	電流	電線 太さ×芯数×長さ	入力 プラグ	出力 コンセント	外形寸法 W、D、H (mm)	絶縁 種類	重量	本体価格
○ RTB-200	AC-200V → AC-100V AC-115V	2kVA	20A	VCT 2×3×2m	4P	⊙×4	120、220、200	B	約 8kg	58,000
○ RTB-300		3kVA	30A		20A		135、280、230	B	約 12.8kg	69,000

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品

入力コード2m付

TBN 100-200V-100-115-200V 単相 単巻 降圧・昇圧兼用

入力自動切替式

品番	入力・出力	容量	電流	電線 太さ×芯数×長さ	入力 プラグ	出力 コンセント	外形寸法 W、D、H (mm)	絶縁 種類	重量	本体価格
○ TBN-200	AC-100V → AC-100V AC-115V AC-200V → AC-200V	2kVA	10/20A	VCT 2×3×2m	4P	⊙×2	155、265、225	B	約 13.5kg	72,000
○ TBN-300		3kVA	15/30A	VCT 3.5×3×2m	20A	⊙×2	175、295、240	B	約 17.5kg	85,000

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品

入力コード2m付
付属コード付

TBNタイプは入力電圧が、100V又は200Vでも使用できます。自動切替装置付

形状・寸法図

