

サービスコンセント付 (LED照明+サーキットプロテクタ内蔵)

電源トランス CLシリーズ 作業効率格段にUP 特許取得

出力コンセント(AC100V)と超高輝度LED、サーキットプロテクタを内蔵した盤内用の電源トランス。



CL-A series ローコストシリーズ
 単相 複巻
 青色LEDで通電表示
 静電シールド
 接地端子
 通電表示付

CL-E series 静電シールド
 単相 複巻
 青色LEDで通電表示
 接地端子
 通電表示付

CL21-A 200・220V - 100・110V 単相 複巻

品番	仕様			出力 コンセント	LED 照明付	サーキット プロテクタ	入力 端子 形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子 ネジ (mm)	絶縁 種類	重量
	1次電圧	2次電圧	容量					W	D	H	A	B	C	E	F			
CL21-1A	220V 200V	100V	100VA	100V 1Amax	1A	UP	96	116	106	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.7kg	
CL21-2A			200VA	100V 2Amax	2A	UP	108	128	119	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.4kg	
CL21-3A			300VA	100V 3Amax	3.15A	UP	128	123	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.8kg	

CL41-A 380・400・440V - 100・110V 単相 複巻

CL41-1A	440V	100V	100VA	100V 1Amax	1A	UP	96	116	106	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.7kg
CL41-2A	400V		200VA	100V 2Amax	2A	UP	108	128	119	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.4kg
CL41-3A	380V		300VA	100V 3Amax	3.15A	UP	128	123	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.8kg

○入力側・・・保護ヒューズ付も製作できます。

CL21-E 200・220V - 100・110V-E 単相 複巻

品番	仕様			出力 コンセント	LED 照明付	サーキット プロテクタ	入力 端子 形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子 ネジ (mm)	絶縁 種類	重量
	1次電圧	2次電圧	容量					W	D	H	A	B	C	E	F			
CL21-300E	220V 200V 0	110V 100V 0 E	300VA	100V 3Amax	3.15A	UP	146	117	145	110	62	76	6.5×12	5	4	E	約6kg	
CL21-500E			500VA	100V 5Amax	6.3A	UP	146	127	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg	
CL21-750E			750VA	100V 7.5Amax	10A	UP	146	155	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	
CL21-1000E			1KVA	100V 10Amax	10A	UP	146	185	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	

CL41-E 380・400・440V - 100・110V-E 単相 複巻

CL41-300E	440V 400V 380V 0	110V 100V 0 E	300VA	100V 3Amax	3.15A	UP	146	117	145	110	62	76	6.5×12	5	4	E	約6kg
CL41-500E			500VA	100V 5Amax	6.3A	UP	146	127	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg
CL41-750E			750VA	100V 7.5Amax	10A	UP	146	155	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg
CL41-1000E			1KVA	100V 10Amax	10A	UP	146	185	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg

● 特注品にも対応できます。