



結線図



SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 A N
CAP. 容量	3 0 V A
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	5 0 / 6 0 H z
P VOLTAGE 1 次電圧	2 0 0 V - 2 2 0 V
S VOLTAGE 2 次電圧	1 0 0 V - 1 1 0 V
S CURRENT 2 次電流	0.3A 0.27A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS A
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	1 0 0 M Ω
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC 2 k V / m i n S AC 2 k V / m i n

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。
Please handle with care.
It will be a cause of damage ,
if it is dropped or roughly handled.

発行年月日	縮 尺	型 式	種 類	重 量
H 27. 09. 12	A4 1/2	SC21-30	単相複巻乾式トランス	約 1. 1 k g
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社	承認	H. S 製 図 S. U	サイズ 図 番	254-25 SC21-30-200, 220-100, 110