


単相 複巻  
静電シールド



## PI 21-E 200・220V - 100・110V - E

| 品 番         | 仕 様                         |                                       |       | 端子<br>形状 | 外形寸法 (mm) |     |     | 取付寸法 (mm) |     |    | 取付穴 (mm) |   | 端子<br>ネジ<br>(mm) | 絶縁<br>種類 | 重 量     | 本体価格   |
|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------|----------|-----------|-----|-----|-----------|-----|----|----------|---|------------------|----------|---------|--------|
|             | 1 次電圧                       | 2 次電圧                                 | 容 量   |          | W         | D   | H   | A         | B   | C  | E        | F |                  |          |         |        |
| PI 21-30E   | 220V<br> <br>200V<br> <br>0 | 110V<br> <br>100V<br> <br>0<br> <br>E | 30VA  | PI       | 77        | 83  | 92  | 55        | 49  | 35 | 4.5×8    | 4 | 4                | A        | 約1.1kg  | 7,500  |
| PI 21-50E   |                             |                                       | 50VA  | PI       | 77        | 90  | 92  | 55        | 54  | 35 | 4.5×8    | 4 | 4                | A        | 約1.2kg  | 8,500  |
| PI 21-100E  |                             |                                       | 100VA | PI       | 96        | 102 | 103 | 59        | 60  | 40 | 5.5×10   | 4 | 4                | E        | 約2.5kg  | 9,200  |
| PI 21-200E  |                             |                                       | 200VA | PI       | 108       | 117 | 118 | 75        | 73  | 48 | 6×10     | 4 | 4                | E        | 約4.2kg  | 12,700 |
| PI 21-300E  |                             |                                       | 300VA | PI       | 128       | 100 | 131 | 97        | 70  | 68 | 6.5×12   | 5 | 4                | E        | 約5.0kg  | 15,600 |
| PI 21-500E  |                             |                                       | 500VA | PI       | 146       | 122 | 145 | 110       | 72  | 76 | 6.5×12   | 5 | 4                | E        | 約7.0kg  | 22,500 |
| PI 21-750E  |                             |                                       | 750VA | PI       | 146       | 150 | 145 | 110       | 92  | 76 | 6.5×12   | 5 | 4                | E        | 約9.2kg  | 25,900 |
| PI 21-1000E |                             |                                       | 1 kVA | PI       | 146       | 180 | 145 | 110       | 122 | 76 | 6.5×12   | 5 | 4                | E        | 約12.2kg | 29,500 |

## PI 41-E 380・400・440V - 100・110V - E

|             |                                          |                                       |       |    |     |     |     |     |     |    |        |   |   |   |         |        |
|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--------|---|---|---|---------|--------|
| PI 41-30E   | 440V<br> <br>400V<br> <br>380V<br> <br>0 | 110V<br> <br>100V<br> <br>0<br> <br>E | 30VA  | PI | 77  | 83  | 92  | 55  | 49  | 35 | 4.5×8  | 4 | 4 | A | 約1.1kg  | 8,500  |
| PI 41-50E   |                                          |                                       | 50VA  | PI | 77  | 90  | 92  | 55  | 54  | 35 | 4.5×8  | 4 | 4 | A | 約1.2kg  | 9,500  |
| PI 41-100E  |                                          |                                       | 100VA | PI | 96  | 102 | 103 | 59  | 60  | 40 | 5.5×10 | 4 | 4 | E | 約2.5kg  | 10,400 |
| PI 41-200E  |                                          |                                       | 200VA | PI | 108 | 117 | 118 | 75  | 73  | 48 | 6×10   | 4 | 4 | E | 約4.2kg  | 13,800 |
| PI 41-300E  |                                          |                                       | 300VA | PI | 128 | 100 | 131 | 97  | 70  | 68 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約5.0kg  | 16,700 |
| PI 41-500E  |                                          |                                       | 500VA | PI | 146 | 122 | 145 | 110 | 72  | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約7.0kg  | 23,600 |
| PI 41-750E  |                                          |                                       | 750VA | PI | 146 | 150 | 145 | 110 | 92  | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約9.2kg  | 29,400 |
| PI 41-1000E |                                          |                                       | 1 kVA | PI | 146 | 180 | 145 | 110 | 122 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約12.2kg | 31,700 |

## PI 42-E 380・400・440V - 200・220V - E

|             |                                          |                                       |       |    |     |     |     |     |     |    |        |   |   |   |         |        |
|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--------|---|---|---|---------|--------|
| PI 42-30E   | 440V<br> <br>400V<br> <br>380V<br> <br>0 | 220V<br> <br>200V<br> <br>0<br> <br>E | 30VA  | PI | 77  | 83  | 92  | 55  | 49  | 35 | 4.5×8  | 4 | 4 | A | 約1.1kg  | 8,500  |
| PI 42-50E   |                                          |                                       | 50VA  | PI | 77  | 90  | 92  | 55  | 54  | 35 | 4.5×8  | 4 | 4 | A | 約1.2kg  | 9,500  |
| PI 42-100E  |                                          |                                       | 100VA | PI | 96  | 102 | 103 | 59  | 60  | 40 | 5.5×10 | 4 | 4 | E | 約2.5kg  | 10,400 |
| PI 42-200E  |                                          |                                       | 200VA | PI | 108 | 117 | 118 | 75  | 73  | 48 | 6×10   | 4 | 4 | E | 約4.2kg  | 13,800 |
| PI 42-300E  |                                          |                                       | 300VA | PI | 128 | 100 | 131 | 97  | 70  | 68 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約5.0kg  | 16,700 |
| PI 42-500E  |                                          |                                       | 500VA | PI | 146 | 122 | 145 | 110 | 72  | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約7.0kg  | 23,600 |
| PI 42-750E  |                                          |                                       | 750VA | PI | 146 | 150 | 145 | 110 | 92  | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約9.2kg  | 29,400 |
| PI 42-1000E |                                          |                                       | 1 kVA | PI | 146 | 180 | 145 | 110 | 122 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約12.2kg | 31,700 |

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品 ● 特注品も対応できます。

特許取得

### 差し込むだけで結線ができるトランス

#### ● 結線の仕方



● 単線・棒端子は差し込むだけ、IV線はマイナスドライバーで、パネを押して差し込めば結線ができます。




● マイナスドライバーでパネを押せば電線を取り外すことができます。

電気安全環境研究所 (JET) 製品名: 端子台BT-20 600V15A  
適用規格: 電流通電試験 Pass : 温度上昇試験 Pass : 引張り試験 Pass

### PI 21-E

#### 結線図



### PI 41-E (PI 42-E)

#### 結線図

