



結線図



SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 A N
CAP. 容量	7 5 0 V A
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	5 0 / 6 0 H z
P VOLTAGE 1 次 電 圧	200-220-230-240V
S VOLTAGE 2 次 電 圧	100-110-115V
S CURRENT 2 次 電 流	7.5A 6.8A 6.5A
CIRCUIT 結 線	
INSULATION 絶 縁 種 類	CLASS E
RATED TIME 定 格	C O N T .
Insulated Resistance 絶 縁 抵 抗	1 0 0 M Ω
WITHSTAND VOLTAGE	P A C 2 k V / m i n
絶 縁 耐 圧	S A C 2 k V / m i n

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。
Please handle with care.
It will be a cause of damage ,
if it is dropped or roughly handled.

発行年月日	縮 尺	型 式	種 類	重 量
H27. 02. 26	A3 1/2	SN21-750E	単相複捲乾式トランス	約11.0kg
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社	承認	H. S 製 図	S. U	サイズ 440-70B 図 番