



SPECIFICATION 仕様	
Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	300VA
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	50/60Hz
P VOLTAGE 1次電圧	200-220-230-240V
S VOLTAGE 2次電圧	100-110-115V
S CURRENT 2次電流	3A 2.7A 2.6A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS E
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC2kV/min S AC2kV/min
<p>お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.</p>	

		改訂		年月日	
		絶縁種類変更		H27.9	
発行年月日		縮尺		型 式	
H26.07.29		A4 1/2		SN21-300E	
				種 類	
				重 量	
				単相複巻乾式トランス	
				約5.0 kg	
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD.		承認		H. S	
スワロー電機株式会社		製図		S. U	
				サイズ	
				380-40C	
				図 番	