DA·DP/TB/RTB/UP/ME series

電源電圧が異なるとき、又は電圧降下でお困りのとき

降圧専用　昇圧専用

300F　100F
DA-550F　DP-200F
1000F　300F

TB-100D/200D/300D　RTB-200/300　UP-100/200/300　ME-20

DA·DP 120·220V－100V 単相 単巻　降圧専用

品番	仕様 1次電圧	仕様 2次電圧	仕様 容量	外形寸法(mm) W	D	H	取付寸法(mm) A	B	取付穴(mm) C	絶縁種類	重量	本体価格
◎ DA-300F	AC-120V (平ピンプラグ付コード)	AC-100V (コンセント付コード)	300VA	81	77	69	70	63	4.8×6.8	A	約1.5kg	9,100
◎ DA-550F			550VA	101	92	85	85	66	4.8×6.8	A	約2.5kg	12,500
◎ DA-1000F			1kVA	101	102	85	85	76	4.8×6.8	A	約3.2kg	14,000
◎ DP-100F	AC-220V (丸ピンプラグ付コード)	AC-100V (コンセント付コード)	100VA	81	77	69	70	63	4.8×6.8	A	約1.8kg	9,100
◎ DP-200F			200VA	101	92	85	85	66	4.8×6.8	A	約2.6kg	12,500
◎ DP-300F			300VA	101	102	85	85	76	4.8×6.8	A	約3.1kg	14,000

◎ 在庫品　○ 非在庫品　無印 受注生産品　　入力コード1.5m　出力コード30cm付

TB 200V－100·115V 単相 単巻　降圧専用

品番	入力・出力	容量	電流	電線 太さ×芯数×長さ	入力プラグ	出力コンセント	外形寸法 W、D、H(mm)	絶縁種類	重量	本体価格
○ TB-100D	AC-200V→AC-100V / AC-115V	1kVA	10A	VCT 2×3×2m	4P 20A	×4	155、265、225	B	約10kg	43,000
◎ TB-200D		2kVA	20A				155、265、225	B	約13kg	60,000
◎ TB-300D		3kVA	30A				175、295、240	B	約17kg	78,000

◎ 在庫品　○ 非在庫品　無印 受注生産品　　入力コード2m付

RTB 200V－100V 単相 単巻　降圧専用　小型軽量タイプ（トロイダルトランス内蔵）

品番	入力・出力	容量	電流	電線 太さ×芯数×長さ	入力プラグ	出力コンセント	外形寸法 W、D、H(mm)	絶縁種類	重量	本体価格
○ RTB-200	AC-200V→AC-100V / AC-115V	2kVA	20A	VCT 2×3×2m	4P 20A	×4	120、220、200	B	約8kg	70,000
○ RTB-300		3kVA	30A				135、280、230	B	約12.8kg	83,000

◎ 在庫品　○ 非在庫品　無印 受注生産品　　入力コード2m付

UP 100V－200V 単相 単巻　昇圧専用　小型軽量タイプ（トロイダルトランス内蔵）　現場工事用

品番	入力・出力	容量	電流	電線 太さ×芯数×長さ	入力プラグ	出力コンセント	外形寸法 W、D、H(mm)	絶縁種類	重量	本体価格
○ UP-100	AC-100V → AC-200V	1kVA	5A	VCT 2×3×2m	15A	×4	120、220、200	B	約6kg	54,000
○ UP-200		2kVA	10A				120、220、200	B	約8kg	70,000
○ UP-300		3kVA	15A	3.5×3×1.6m			135、280、230	B	約12.8kg	83,000

◎ 在庫品　○ 非在庫品　無印 受注生産品　　入力コード2m付

ME 100V－115·125V 単相 単巻　昇圧専用　現場工事

品番	入力・出力	容量	電流	電線 太さ×芯数×長さ	入力プラグ	出力コンセント	外形寸法 W、D、H(mm)	絶縁種類	重量	本体価格
○ ME-20	AC-100V→AC-115V / AC-125V	2kVA	20A	VCT 2×3×1.5m	15A	×4	180,170,170	B	約8kg	31,000

◎ 在庫品　○ 非在庫品　無印 受注生産品　　入力コード1.5m付