

AGseries

あらゆる国の電気製品を海外、又は国内で使用するとき

単相 単巻

世界中の電気製品が使えるマルチコンセント付タイプ



AG 220~240・100・110~130V – 100・220~240V トロイダルコアを使用していますので、軽量、コンパクトです。

品番	入力プラグの形状	入力電圧	出力電圧	容量	外形寸法 (mm)			重量	本体価格
					W	D	H		
AG- 55	丸ピン C2	AC- 220V~240V 100V (自動切替)	AC- 100V 220V~240V	55VA	75	52	108	約 520g	12,000
AG- 120				120VA				約 840g	19,000
AG- 120A		AC- 220V~240V 110V~130V (自動切替)		120VA				約 840g	19,000

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品 付 属 品 アダプタープラグ(A-2) () ・専用ポーチ 入力コード80cm付

保護機能 自動復帰型温度サーモ

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。

各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧自動切替)

適用電気製品・ゲーム機・CD/MDプレーヤー
シェイバー・ACアダプター・コンタクトレンジ煮沸器
ビデオカメラ・デジタルカメラの充電器用等。

AG 100・110・120・200・220・230・240V – 100・110・120・200・220・230・240V

品番	入力プラグの形状	入力電圧	出力電圧	容量	外形寸法 (mm)			重量	本体価格
					W	D	H		
AG- 1000M	平ピン A2 E付	AC- 100V 120V 200V 切替式 220V 230V 240V	AC-100V AC-220V~230V AC-230V~240V	1 kVA	170	215	143	約6kg	57,000
AG- 1500M				1.5 kVA				約6.8kg	70,000
AG- 1000D	平ピン A2 E付	AC- 100V 110V 120V 切替式 200V 220V 240V	AC- 100V 110V 120V 200V 220V 240V	1 kVA	170	225	183	約 9kg	54,000
AG- 1500D				1.5 kVA				約 12kg	66,000

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品 付 属 品 アダプタープラグ(C-2) () (1000D・1500Dのみ) 入力コード1.3m付

保護機能 ノーヒューズブレーカー

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。


各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)

出力コンセント 平ピン (A-2) 丸ピン (C-2) 共用・BF・O


適用電気製品・AV機器・パソコン・プリンター・テレビ
電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ
炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等

※AG-Mシリーズはトロイダルコアを使用。
※AG-1500D は入力電圧が100、110、120V
の場合1200VAまでしか使用できません。


形状・寸法図 AG-120



AG-1000M
1500M



AG-1000D(N) ・1500D(N)



AG-1000D

