



結線図



SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 A N
CAP. 容量	2 k V A
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	5 0 / 6 0 H z
P VOLTAGE 1 次電圧	1 8 0 V - 2 0 0 V - 2 2 0 V
S VOLTAGE 2 次電圧	1 0 0 V - 1 1 0 V - 1 1 5 V
S CURRENT 2 次電流	20A 18.2A 17.4A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS B
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	1 0 0 M Ω
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC 2 k V / m i n S AC 2 k V / m i n

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。  
Please handle with care.  
It will be a cause of damage ,  
if it is dropped or roughly handled.

改訂	年月日
絶縁種類変更	H27. 9

発行年月日	縮尺	型式	種類	重量
H26. 07. 25	A3 1/2	SJ21-2000E	単相複巻乾式トランス	約 23 kg
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社	承認	H. S 製図 S. U	サイズ	560-100A
			図番	