



SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 A N
CAP. 容量	3 k V A
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	5 0 / 6 0 H z
P VOLTAGE 1 次 電 圧	1 8 0 V - 2 0 0 V - 2 2 0 V
S VOLTAGE 2 次 電 圧	1 0 0 V - 1 1 0 V - 1 1 5 V
S CURRENT 2 次 電 流	30A 27.3A 26A
CIRCUIT 結 線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS F
RATED TIME 定 格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	1 0 0 M Ω
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC 2 k V / m i n S AC 2 k V / m i n

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。
Please handle with care.
It will be a cause of damage ,
if it is dropped or roughly handled.

改 訂		年 月 日	
△ 絶縁種類変更		H27.9	
発行年月日	縮 尺	型 式	種 類
H25.05.11	A3 1/2	SJ21-3000E	単相複捲乾式トランス
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD.		承 認	重 量
スワロー電機株式会社		H. S 製 図 S. U	約30.0kg
サイズ		600-100A	
図 番			