



SPECIFICATION 仕様	
Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	1. 5 k V A
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	5 0 / 6 0 H z
P VOLTAGE 1 次電圧	1 8 0 V - 2 0 0 V - 2 2 0 V
S VOLTAGE 2 次電圧	1 0 0 V - 1 1 0 V - 1 1 5 V
S CURRENT 2 次電流	15A 13.6A 13A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS B
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	1 0 0 M Ω
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC 2 k V / m i n S AC 2 k V / m i n
<p>お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage , if it is dropped or roughly handled.</p>	

改訂	年月日
絶縁種類変更	H27.9

発行年月日	縮尺	型 式	種 類	重 量
H27.08.03	A3 1/2	SJ21-1500E	単相複巻乾式トランス	約17.6kg
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社	承認	H. S 製図 S. U	サイズ 図 番	560-80A