

# 通電表示付きトランス

## SC-EL series IP2X対応ねじアップ式フィンガープロテクト端子台

単相 複巻  
通電表示  
静電シールド

青色LEDで通電表示



### SC21-EL 200·220V - 100·110V - E

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B	C	E	F				
SC21-100EL	220V   200V   0	110V   100V   0   E	100VA	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.5kg	10,500
SC21-200EL			200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.2kg	14,000
SC21-300EL			300VA	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	17,500
SC21-500EL			500VA	UP	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg	23,000
SC21-750EL			750VA	UP	146	150	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	30,000
SC21-1KEL			1kVA	UP	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	33,000
SC21-1.5KEL			1.5kVA	UP	180	170	190	120	114		10×20		5	B	約17.6kg	52,000
SC21-2KEL			2kVA	UP	180	190	190	120	134		10×20		5	B	約22kg	56,000
SC21-3KEL			3kVA	UP	200	190	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	76,000
SC21-4KEL			4kVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約40kg	105,000
SC21-5KEL			5kVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約47kg	125,000
SC21-6KEL			6kVA	UP	250	260	280	170	168		10×20		5/8	F	約51kg	200,000
SC21-7.5KEL			7.5kVA	UP	260	260	370	150	180		10×20		8	F	約65kg	245,000
SC21-10KEL			10kVA	UP	290	280	430	150	190		13×20		8	F	約80kg	280,000

### SC41-EL 380·400·440V - 100·110V - E

SC41-100EL	440V   400V   380V   0	110V   100V   0   E	100VA	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.5kg	12,000
SC41-200EL			200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.2kg	15,000
SC41-300EL			300VA	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	19,000
SC41-500EL			500VA	UP	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg	26,000
SC41-750EL			750VA	UP	146	150	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	33,000
SC41-1KEL			1kVA	UP	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	37,000
SC41-1.5KEL			1.5kVA	UP	180	170	190	120	114		10×20		5	B	約17.6kg	54,000
SC41-2KEL			2kVA	UP	180	190	190	120	134		10×20		5	B	約22kg	61,000
SC41-3KEL			3kVA	UP	200	190	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	82,000
SC41-4KEL			4kVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約40kg	115,000
SC41-5KEL			5kVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約47kg	130,000
SC41-6KEL			6kVA	UP	250	260	280	170	168		10×20		5/8	F	約51kg	210,000
SC41-7.5KEL			7.5kVA	UP	260	260	370	150	180		10×20		8	F	約65kg	260,000
SC41-10KEL			10kVA	UP	290	280	430	150	190		13×20		8	F	約80kg	295,000

### SC42-EL 380·400·440V - 200·220V - E

SC42-100EL	440V   400V   380V   0	220V   200V   0   E	100VA	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.5kg	12,000
SC42-200EL			200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.2kg	15,000
SC42-300EL			300VA	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	19,000
SC42-500EL			500VA	UP	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E	約7.0kg	26,000
SC42-750EL			750VA	UP	146	150	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E	約9.2kg	33,000
SC42-1KEL			1kVA	UP	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E	約12.2kg	37,000
SC42-1.5KEL			1.5kVA	UP	180	170	190	120	114		10×20		5	B	約17.6kg	54,000
SC42-2KEL			2kVA	UP	180	190	190	120	134		10×20		5	B	約22kg	61,000
SC42-3KEL			3kVA	UP	200	190	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	82,000
SC42-4KEL			4kVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約40kg	115,000
SC42-5KEL			5kVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約47kg	130,000
SC42-6KEL			6kVA	UP	250	260	280	170	168		10×20		5/8	F	約51kg	210,000
SC42-7.5KEL			7.5kVA	UP	260	260	370	150	180		10×20		8	F	約65kg	260,000
SC42-10KEL			10kVA	UP	290	280	430	150	190		13×20		8	F	約80kg	295,000

常時在庫(◎) 適宜在庫(○) 非在庫(記号なし)

LED付トランス・電源トランス