



SPECIFICATION 仕様	
Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	3 kVA
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	50/60Hz
P VOLTAGE 1次電圧	100-110V
S VOLTAGE 2次電圧	200-220V
S CURRENT 2次電流	15A 13.6A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS F
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC2kV/min S AC2kV/min
お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.	

		改訂		年月日				
		△ 絶縁種類変更		H27.9				
発行年月日		縮尺		型 式				
H27.04.06		A3 1/2		SA12-3000				
				種 類				
				単相複巻乾式トランス				
				重 量				
				約30.0kg				
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD.		承認	H. S	製 図	S. U	サイズ	600-100	
スワロー電機株式会社						図 番	SA12-3000-100, 110-200, 220	