

サージ吸収トランス

SURGE PROTECT TRANSFORMERS

VS series

サージ・ノイズを吸収し周辺機器を保護

IP2X対応

単相 複巻

サージ吸収素子・コンデンサー
静電シールド・電流ヒューズ内蔵

VS 100・110V-F-100~220V-E

品番	仕様			ヒューズ (A)	端子 形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子 ネジ (mm)	絶縁 種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量			W	D	H	A	B	C	E	F				
VS-1150	110V 100V	110V 100V	50VA	2	UP	77	95	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.6kg	11,000
VS-11100			100VA	3	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.7kg	12,000
VS-11200	100V 0	100V 0	200VA	5	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.4kg	15,000
VS-11300			300VA	7	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	19,000
VS-11500	0 F	0 E	500VA	10	UP	146	122	155	110	72	76	6.5×12	5	5	E	約7.3kg	26,000
VS-11750			750VA	15	UP	146	150	155	110	92	76	6.5×12	5	5	E	約10kg	34,000
VS-111K	F	E	1kVA	20	UP	146	172	155	110	122	76	6.5×12	5	5	E	約13kg	40,000

VS 200・220V-F-100~220V-E

VS-2150	220V 200V	110V 100V	50VA	1	UP	77	95	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.6kg	11,000
VS-21100			100VA	2	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.7kg	12,000
VS-21200	200V 0	100V 0	200VA	3	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.4kg	15,000
VS-21300			300VA	4	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	19,000
VS-21500	0 F	0 E	500VA	7	UP	146	122	155	110	72	76	6.5×12	5	5	E	約7.3kg	26,000
VS-21750			750VA	8	UP	146	150	155	110	92	76	6.5×12	5	5	E	約10kg	34,000
VS-211K	F	E	1kVA	10	UP	146	172	155	110	122	76	6.5×12	5	5	E	約13kg	40,000
VS-2250			220V 200V	220V 200V	50VA	1	UP	77	95	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A
VS-22100	100VA	2			UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.7kg	12,000
VS-22200	200V 0	200V 0	200VA	3	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.4kg	15,000
VS-22300			300VA	4	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	19,000
VS-22500	0 F	0 E	500VA	7	UP	146	122	155	110	72	76	6.5×12	5	5	E	約7.3kg	26,000
VS-22750			750VA	8	UP	146	150	155	110	92	76	6.5×12	5	5	E	約10kg	34,000
VS-221K	F	E	1kVA	10	UP	146	172	155	110	122	76	6.5×12	5	5	E	約13kg	40,000

常時在庫(◎) 適宜在庫(○) 非在庫(記号なし) ●LED(通電表示)付も製作可

- 誘導雷の電源回路保護
- 誘導負荷スイッチングサージ・ノイズの吸収
- 電路から通じて侵入するサージ・ノイズの吸収
- 静電気による放電の阻止
- 変圧器及び周辺機器の保護

電流ヒューズ



形状・寸法図 UP形(ねじアップ式端子台)

