

海外規格取得トランス

cUL STANDARD TRANSFORMERS

SULseries

カナダ・アメリカ向け cUL規格取得トランス

cUL US UL1059 E212114
UL1446 E326137
UL5085 E320179

単相 複巻 (B種・H種)

100VA~5kVA



環境負荷物質フリー (RoHS2) 指令に対応

SUL 190-200-210-220-230-240V(+10-0-10-200-230V) - 95-100-105-110-115-120V(0-5-100-110-120V)

品番 Eなし	品番 E付き	仕様			外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		1次 端子台	2次 端子台	絶縁 種類	重量 (約)
		1次電圧	2次電圧	容量	W	D	H	A	B	C	E	F				
SUL-JC-200	SUL-JC-200 E	240V	120V	200VA	146	120	152	110	62	76	6.5×12	5	M4	M4	B	7 kg
SUL-JC-300	SUL-JC-300 E			300VA	146	130	152	110	72	76	6.5×12	5	M4	M4	B	8 kg
SUL-JC-500	SUL-JC-500 E	230V	115V	500VA	146	170	152	110	102	76	6.5×12	5	M4	M4	B	11 kg
SUL-JC-750	SUL-JC-750 E			750VA	180	160	193	120	94		10×20		M4	M4	B	14 kg
SUL-JC-1000	SUL-JC-1000 E	220V	110V	1kVA	190	170	206	120	104		10×20		M5	M5	B	16 kg
SUL-JC-1500	SUL-JC-1500 E			1.5kVA	190	200	206	120	134		10×20		M5	M5	B	21 kg
SUL-JC-2000	SUL-JC-2000 E	210V	105V	2kVA	200	200	230	138	124		10×20		M5	M5	H	28 kg
SUL-JC-2500	SUL-JC-2500 E			2.5kVA	200	250	253	138	144		10×20		M5	M8	H	34 kg
SUL-JC-3000	SUL-JC-3000 E	190V	95V	3kVA	200	270	253	138	164		10×20		M5	M8	H	40 kg
SUL-JC-4000	SUL-JC-4000 E			4kVA	264	310	282	170	148		10×20		M8	M8	H	42 kg
SUL-JC-5000	SUL-JC-5000 E	0	0	5kVA	264	340	282	170	178		10×20		M8	M8	H	58 kg

SUL 200-208-220-230-240V - 100-110-115-120V

SUL-HB-100	SUL-HB-100 E	240V	120V	100VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4 kg
SUL-HB-150	SUL-HB-150 E			150VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4.5kg
SUL-HB-200	SUL-HB-200 E	230V	115V	200VA	146	120	152	110	62	76	6.5×12	5	M4	M4	B	7 kg
SUL-HB-300	SUL-HB-300 E			300VA	146	130	152	110	72	76	6.5×12	5	M4	M4	B	8 kg
SUL-HB-500	SUL-HB-500 E	220V	110V	500VA	146	170	152	110	102	76	6.5×12	5	M4	M4	B	11 kg
SUL-HB-750	SUL-HB-750 E			750VA	180	160	193	120	94		10×20		M4	M4	B	14 kg
SUL-HB-1000	SUL-HB-1000 E	208V	100V	1kVA	190	170	206	120	104		10×20		M5	M5	B	16 kg
SUL-HB-1500	SUL-HB-1500 E			1.5kVA	190	200	206	120	134		10×20		M5	M5	B	21 kg
SUL-HB-2000	SUL-HB-2000 E	200V	0	2kVA	200	200	230	138	124		10×20		M5	M5	H	28 kg
SUL-HB-2500	SUL-HB-2500 E			2.5kVA	200	250	253	138	144		10×20		M5	M8	H	34 kg
SUL-HB-3000	SUL-HB-3000 E	0	0	3kVA	200	270	253	138	164		10×20		M5	M8	H	40 kg
SUL-HB-4000	SUL-HB-4000 E			4kVA	250	310	282	170	148		10×20		M8	M8	H	42 kg
SUL-HB-5000	SUL-HB-5000 E			5kVA	250	340	282	170	178		10×20		M8	M8	H	58 kg

SUL 100-110-115-120V - 200-208-220-230-240V


SUL-BH-100	SUL-BH-100 E	120V	240V	100VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4 kg
SUL-BH-150	SUL-BH-150 E			150VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4.5kg
SUL-BH-200	SUL-BH-200 E	115V	230V	200VA	146	120	152	110	62	76	6.5×12	5	M4	M4	B	7 kg
SUL-BH-300	SUL-BH-300 E			300VA	146	130	152	110	72	76	6.5×12	5	M4	M4	B	8 kg
SUL-BH-500	SUL-BH-500 E	110V	220V	500VA	146	170	152	110	102	76	6.5×12	5	M4	M4	B	11 kg
SUL-BH-750	SUL-BH-750 E			750VA	180	160	193	120	94		10×20		M4	M4	B	14 kg
SUL-BH-1000	SUL-BH-1000 E	100V	208V	1kVA	190	170	206	120	104		10×20		M5	M5	B	16 kg
SUL-BH-1500	SUL-BH-1500 E			1.5kVA	190	200	206	120	134		10×20		M5	M5	B	21 kg
SUL-BH-2000	SUL-BH-2000 E	0	200V	2kVA	200	200	230	138	124		10×20		M5	M5	H	28 kg
SUL-BH-2500	SUL-BH-2500 E			2.5kVA	200	250	253	138	144		10×20		M8	M5	H	34 kg
SUL-BH-3000	SUL-BH-3000 E	0	0	3kVA	200	270	253	138	164		10×20		M8	M5	H	40 kg
SUL-BH-4000	SUL-BH-4000 E			4kVA	250	310	282	170	148		10×20		M8	M8	H	42 kg
SUL-BH-5000	SUL-BH-5000 E			5kVA	250	340	282	170	178		10×20		M8	M8	H	58 kg

常時在庫(◎) 適宜在庫(○) 非在庫(記号なし)

形状・寸法図

※タップの数により大きさが変わる場合がありますので
電圧タップご指示のうえ図面を請求ください。

※フレームアース付も製作できます。



	規格番号	スワロ-取得番号 File No.
端子台	UL1059	E212114
絶縁システム	UL1446	E326137
トランス	UL5085	E320179