

海外規格取得トランス

cUL STANDARD TRANSFORMERS

SULseries

カナダ・アメリカ向 cUL規格取得トランス

cUL US UL1059 E212114
UL1446 E326137
UL5085 E320179

単相 複巻 (B種・H種)
100VA~5kVA



環境負荷物質フリー (RoHS2) 指令に対応

SUL 100-110-115-120V - 100-110-115-120V

品番		仕様		外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		1次端子台	2次端子台	絶縁種類	重量 (約)	
Eなし	E付き	1次電圧	2次電圧	容量	W	D	H	A	B	C	E	F				
SUL-BB-100	SUL-BB-100 E	120V 115V 110V 100V 0	120V 115V 110V 100V 0	100VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4 kg
SUL-BB-150	SUL-BB-150 E			150VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4.5kg
SUL-BB-200	SUL-BB-200 E			200VA	146	120	152	110	62	76	6.5×12	5	M4	M4	B	7 kg
SUL-BB-300	SUL-BB-300 E			300VA	146	130	152	110	72	76	6.5×12	5	M4	M4	B	8 kg
SUL-BB-500	SUL-BB-500 E			500VA	146	170	152	110	102	76	6.5×12	5	M4	M4	B	11 kg
SUL-BB-750	SUL-BB-750 E			750VA	180	160	193	120	94		10×20		M4	M4	B	14 kg
SUL-BB-1000	SUL-BB-1000 E			1kVA	190	170	206	120	104		10×20		M5	M5	B	16 kg
SUL-BB-1500	SUL-BB-1500 E			1.5kVA	190	200	206	120	134		10×20		M5	M5	B	21 kg
SUL-BB-2000	SUL-BB-2000 E			2kVA	200	200	230	138	124		10×20		M5	M5	H	28 kg
SUL-BB-2500	SUL-BB-2500 E			2.5kVA	200	250	253	138	144		10×20		M8	M8	H	34 kg
SUL-BB-3000	SUL-BB-3000 E	3kVA	200	270	253	138	164		10×20		M8	M8	H	40 kg		
SUL-BB-4000	SUL-BB-4000 E	4kVA	250	310	282	170	148		10×20		M8	M8	H	42 kg		
SUL-BB-5000	SUL-BB-5000 E	5kVA	250	340	282	170	178		10×20		M8	M8	H	58 kg		

SUL 200 208-220-230-240V - 200-208-220-230-240V

品番		仕様		外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		1次端子台	2次端子台	絶縁種類	重量 (約)	
Eなし	E付き	1次電圧	2次電圧	容量	W	D	H	A	B	C	E	F				
SUL-HH-100	SUL-HH-100 E	240V 230V 220V 208V 200V 0	240V 230V 220V 208V 200V 0	100VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4 kg
SUL-HH-150	SUL-HH-150 E			150VA	146	125	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	4.5kg
SUL-HH-200	SUL-HH-200 E			200VA	146	120	152	110	62	76	6.5×12	5	M4	M4	B	7 kg
SUL-HH-300	SUL-HH-300 E			300VA	146	130	152	110	72	76	6.5×12	5	M4	M4	B	8 kg
SUL-HH-500	SUL-HH-500 E			500VA	146	170	152	110	102	76	6.5×12	5	M4	M4	B	11 kg
SUL-HH-750	SUL-HH-750 E			750VA	180	160	193	120	94		10×20		M4	M4	B	14 kg
SUL-HH-1000	SUL-HH-1000 E			1kVA	190	170	206	120	104		10×20		M5	M5	B	16 kg
SUL-HH-1500	SUL-HH-1500 E			1.5kVA	190	200	206	120	134		10×20		M5	M5	B	21 kg
SUL-HH-2000	SUL-HH-2000 E			2kVA	200	200	230	138	124		10×20		M5	M5	H	28 kg
SUL-HH-2500	SUL-HH-2500 E			2.5kVA	200	250	253	138	144		10×20		M5	M5	H	34 kg
SUL-HH-3000	SUL-HH-3000 E	3kVA	200	270	253	138	164		10×20		M5	M5	H	40 kg		
SUL-HH-4000	SUL-HH-4000 E	4kVA	250	310	282	170	148		10×20		M8	M8	H	42 kg		
SUL-HH-5000	SUL-HH-5000 E	5kVA	250	340	282	170	178		10×20		M8	M8	H	58 kg		

SUL (100~200V入力タイプ) 100-110-120-200-220-230-240V - 100-110-120V


品番		仕様		外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		1次端子台	2次端子台	絶縁種類	重量 (約)	
Eなし	E付き	1次電圧	2次電圧	容量	W	D	H	A	B	C	E	F				
SUL-A2D2-A2-100	SUL-A2D2-A2-100 E	240V 230V 220V 200V 120V 110V 100V 0	120V 110V 100V 0	100VA	146	135	137	97	60	68	6.5×12	5	M4	M4	B	5 kg
SUL-A2D2-A2-150	SUL-A2D2-A2-150 E			150VA	146	120	152	110	62	76	6.5×12	5	M4	M4	B	7 kg
SUL-A2D2-A2-200	SUL-A2D2-A2-200 E			200VA	146	140	152	110	82	76	6.5×12	5	M4	M4	B	9 kg
SUL-A2D2-A2-300	SUL-A2D2-A2-300 E			300VA	146	170	152	110	102	76	6.5×12	5	M4	M4	B	11 kg
SUL-A2D2-A2-500	SUL-A2D2-A2-500 E			500VA	180	160	193	120	94		10×20		M4	M4	B	15 kg
SUL-A2D2-A2-750	SUL-A2D2-A2-750 E			750VA	180	190	193	120	124		10×20		M4	M4	B	20 kg
SUL-A2D2-A2-1000	SUL-A2D2-A2-1000 E			1kVA	200	200	230	138	124		10×20		M5	M5	B	27 kg
SUL-A2D2-A2-1500	SUL-A2D2-A2-1500 E			1.5kVA	200	230	230	138	154		10×20		M5	M5	B	38 kg
SUL-A2D2-A2-2000	SUL-A2D2-A2-2000 E			2kVA	200	240	230	138	164		10×20		M5	M5	H	39 kg
SUL-A2D2-A2-2500	SUL-A2D2-A2-2500 E			2.5kVA	280	310	282	170	138		10×20		M8	M8	H	40 kg
SUL-A2D2-A2-3000	SUL-A2D2-A2-3000 E	3kVA	280	340	282	170	148		10×20		M8	M8	H	41 kg		

常時在庫(◎) 適宜在庫(○) 非在庫(記号なし)

形状・寸法図

※タップの数により大きさが変わる場合がありますので電圧タップご指示のうえ図面を請求ください。

※フレームアース付も製作できます。



cUL US		
	規格番号	スワロ-取得番号 File No.
端子台	UL1059	E212114
絶縁システム	UL1446	E326137
トランス	UL5085	E320179