

UP/ME/TBN series 電源電圧が異なる時、又は電圧降下でお困りのとき

昇圧専用

昇圧・降圧兼用



UP-100/200/300



ME-20



TBN-200 / 300

UP 100V-200V 単相 単巻 昇圧専用 小型軽量タイプ (トロイダルトランス内蔵) 現場工事用

品番	入力・出力	容量	電流	電線 太さ×芯数×長さ	入力 プラグ	出力 コンセント	外形寸法 W、D、H(mm)	絶縁 種類	重量	本体価格
UP-100	AC-100V → AC-200V	1 kVA	5A	VCT 2×3×2m	15A	⊕ ×4	120.220.200	B	約6kg	54,000
UP-200		2 kVA	10A				120.220.200	B	約8kg	70,000
UP-300		3 kVA	15A	3.5×3×1.6m			135.280.230	B	約12.8kg	83,000

常時在庫(◎) 適宜在庫(○) 非在庫(記号なし)

入力コード2m付

ME 100V-115・125V 単相 単巻 昇圧専用 現場工事

品番	入力・出力	容量	電流	電線 太さ×芯数×長さ	入力 プラグ	出力 コンセント	外形寸法 W、D、H(mm)	絶縁 種類	重量	本体価格
ME-20	AC-100V → AC-115V AC-125V	2 kVA	20A	VCT 2×3×1.5m	15A	⊕ ×4	180,170,170	B	約8kg	31,000

常時在庫(◎) 適宜在庫(○) 非在庫(記号なし)

入力コード1.5m付

TBN 100・200V-100・115・200V 単相 単巻 昇圧・降圧兼用 入力自動切替式

品番	入力・出力	容量	電流	電線 太さ×芯数×長さ	入力 プラグ	出力 コンセント	外形寸法 W、D、H(mm)	絶縁 種類	重量	本体価格
TBN-200	AC-100V → AC-100V AC-200V → AC-115V AC-200V → AC-200V	2 kVA	10/20A	VCT 2×3×2m	4P	⊕ ×2	155.265.225	B	約13.5kg	88,000
TBN-300		3 kVA	15/30A	VCT 3.5×3×2m	20A	⊕ ×2	175.295.240	B	約17.5kg	103,000

常時在庫(◎) 適宜在庫(○) 非在庫(記号なし)

入力コード2m付
付属コード付

TBNタイプは入力電圧が、100V又は200Vでも使用できます。自動切換装置付

形状・寸法図

