



SPECIFICATION 仕様	
Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	10kVA
PHASE 相数	1Ph
FREQUENCY 周波数	50/60Hz
P VOLTAGE 1次電圧	380-400-440V
S VOLTAGE 2次電圧	100-110V
S CURRENT 2次電流	100A 90.9A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS F
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC4kV/min S AC2kV/min
<p>お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.</p>	

				改 訂		年月日			
				絶縁種類変更		H27. 9			
発行年月日		縮 尺		型 式		種 類		重 量	
H27. 06. 18		A3 1/4		P C 4 1 - 1 0 K		単相複巻乾式トランス		約80 kg	
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社				承認	H. S	製図	S. U	サイズ	単相切り70-170 10K 厚120
						図 番			