



SPECIFICATION 仕様	
Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	300VA
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	50/60Hz
P VOLTAGE 1次電圧	200-220V
S VOLTAGE 2次電圧	100-110V
S CURRENT 2次電流	3A 2.7A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS E
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE P AC 2kV/min	
絶縁耐圧 S AC 2kV/min	
<p>お取り扱いの際は落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.</p>	

		改訂		年月日	
△		絶縁種類変更		H27.9	
発行年月日		縮尺		型 式	
H27.03.09		A3 1/3		SCK21-300	
				種類	
				重量	
				単相複巻乾式トランス屋内ケース付 約 8.3 kg	
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD.		承認		製図	
スワロー電機株式会社		H. S		S. U	
				サイズ	
				BK-2-2.4kg	
				図 番	
				SCK21-300-200, 220-100, 110	